






MATERIALEN :

	beton
	isolatie
	zand
	steenslagkoffer
	welfsels
	funderingsbeton
	geïsoleerde betonpanelen
	volle betonpanelen
	staalsandwichpanelen
	metselwerk in snelbouwstenen
	metselwerk in holle betonblokken
	metselwerk in volle betonblokken
	metselwerk in cellenbetonblokken

RIOLERINGEN :

	riolering regenwater
	riolering huishoudwater
	riolering faecaliën
	riolering bedrijfsafvalwater
	riolering trekleidingen en wachtbuizen
	bestaande riolering

INPLANTING EN TERREINPROFIEL :

	bestaand (inplanting)
	nieuw (inplanting)
	omgeving (inplanting)
	maaiveld (gevels en terreinprofielen)
	perceelsgrens
	opnamepunt foto
	hoogte t.o.v. 0-pas
	hoogte TAW

SLOOP :

	te vellen boom
	te slopen gebouw / buitenverharding


VERLICHTING:

	noodverlichting
	noodverlichting evacuatie

BRAND :

	poort
	inkom / evacuatie
	evacuatie

NOTA :

	compartimentswand
	benoeming compartimenten brandweer
	circulatie / evacuatiewegen
	bedieningslokaal brandweer
	brandhaspel
	brandblusser
	brandmelder
	branddetector

NOTA :

- A. De diameters van de rioleringsbuizen dienen door de ingenieur technieken of door de constructeur te worden bepaald;
- B. Funderingen dienen tot op draagkrachtige en vorstvrije grond te worden uitgevoerd;
- C. De structuur van het gebouw dient door de ingenieur stabiliteit of door de constructeur te worden bepaald alsook de secties van de bepaalde onderdelen van de structuur;
- D. Indien er wijzigingen aangebracht worden dient de architect hiervan schriftelijk (fax, email, post, ...) op de hoogte gebracht te worden;
- E. Alle afmetingen dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden vooraleer de werken aan te vangen;
- F. De uitvoeringsplannen van de constructies dienen, vooraleer de werken aan te vangen, ter goedkeuring aan de architect voorgelegd te worden;
- G. Na het uitzetten van de bouwwerf (aanduiding van waar het bouwwerk zal worden geconstrueerd) dient de architect hiervan schriftelijk (fax, email, post, ...) op de hoogte te worden gebracht en dient de architect zijn goedkeuring te geven;
- H. Alle diktes van zowel isolatie-als gevelmaterialen moeten bepaald worden door de persoon die aangesteld werd voor de energie prestatie berekening. De berekening en eventuele wijzigingen dienen schriftelijk aan de architect meegedeeld te worden.

						ONTWERP Het bouwen van een coaster in zone India			
						Legende - Nieuw			
ARCHITECT TIDES Architecture BV Pottelberg 104 B-8500 Kortrijk T 056 95 92 25 E info@tides.be		BOUWPLAATS Bellewaerdepark Meenseweg 497 B-8902 Ieper Ieper Afdeling 16, Sectie A, Nr A 57 T3		BOUWHEER Belpark nv Meenseweg 497 B-8902 Zillebeke - Ieper		dat. 2026 04 30	sch. 1 : 100	088 - 25.051 - TEL - Tom	BA_BP.Indiacoaster_L_N_01 _legende nieuw
						Goedgekeurd en voor akkoord ondertekend Opdrachtgever Architect			